

SGT-825PL

Мощность в режиме ожидания (кВА)	805
Мощность в режиме ожидания (кВт)	644
Основная мощность (кВА)	730
Основная мощность (кВт)	584
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	1163
Основной ток (А)	1055
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	4006-23TAG2A
Резервная мощность (кВт/л.с.)	717/961
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	22,921
Расположение цилиндров	6-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	160 x 190
Коэффициент сжатия	13,6:1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	ААС с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	113,4
Объем охлаждающей жидкости (л)	105
Емкость топливного бака (л)	External
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	430
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	10800
Максимальное противодавление (кПа)	5,98
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	1200
Расход топлива при 50 % (л/ч)	84
Расход топлива при 75 % (л/ч)	124
Расход топлива при 100 % (л/ч)	163
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL049 B
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	730
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0.8 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	93.6
THD	< 3.5 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	2438
Длина (мм)	5800
Высота (мм)	2250
Вес (кг)	6200
Емкость топливного бака (л)	External

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	2438
Длина (мм)	6060
Высота (мм)	3381
Вес (кг)	9500
Емкость топливного бака (л)	External

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

