

SGT-825PL6

Standby Güç (kVA)	820
Standby Güç (kW)	656
Prime Güç (kVA)	754
Prime Güç (kW)	603,2
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	1247
Prime Akım (A)	1147
Nominal Voltaj (V)	380/220
Motor Devri (r.p.m)	1800
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	4006-23TAG2A
Standby Güç (kW/hp)	746 /1000,39
Motor Devri (r.p.m)	1800
Silindir Hacmi (L)	22,92
Silindir Sayısı	6-L
Bore x Stroke (mmxmm)	160 x 190
Sıkıştırma Oranı	13,6:1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarjlı
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	113,4
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	105
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1680
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	430
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	11400
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	6
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	1320
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	84,57
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	126,85
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	169,13
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Leroy Somer
Model	TAL049C
Frekans (Hz)	60
Nominal Güç (kVA)	815
Nominal Voltaj (V)	380
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0.8 %
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	94,1
THD	< 3.5 %
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	6
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı



Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2100
Boy (mm)	4300
Yükseklik (mm)	2550
Ağırlık (Kg)	5500
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1680

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2100
Boy (mm)	5900
Yükseklik (mm)	3475
Ağırlık (Kg)	8850
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1680



STAR GEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifnye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

