

SGT-850PW

| | |
|--------------------------------|-------|
| Puissance Secours (kVA) | 842 |
| Puissance Secours (kW) | 673,6 |
| Puissance Nominale (kVA) | 750 |
| Puissance Nominale (kW) | 600 |
| Facteur de Puissance (cos phi) | 0,8 |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Courant de Veille (A) | 1217 |
| Courant Nominal (A) | 1084 |
| Tension Nominale (V) | 400/231 |
| Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m) | 1500 |
| Phase | 3 |

Spécifications du Moteur

| | |
|---|-----------------------------|
| Marque | PERKINS |
| Modèle du Moteur | 2806A-E18TTAG5 |
| Puissance Secours (kW/hp) | 743/996 |
| Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m) | 1500 |
| Cylindrée Totale (L) | 18,1 |
| Disposition des Cylindres | 6-L |
| Alésage x Course (mmxmm) | 145x183 |
| Taux de Compression | 14:01 |
| Type de Gouverneur | Electronique |
| Type d'Aspiration | Turbocompressé AAC |
| Injection | Directe |
| Système de Refroidissement | Refroidi à l'eau |
| Système Electrique (VDC) | 24 |
| Capacité du Carter d'Huile (L) | 68 |
| Capacité Liquide de Refroidissement (L) | 110 |
| Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC) | 1200 |
| Température des Gaz d'Echappement(°C) | 474 |
| Débit des Gaz d'Echappement (m3/h) | 8520 |
| Contre Pression (kPa) | 10 |
| Débit d'air de refroidissement (m3/min) | 977,4 |
| Consommation à 50% (L/h) | 80 |
| Consommation à 75% (L/h) | 118 |
| Consommation à 100% (L/h) | 162 |
| Type de Chemise de Cylindre | Type Humide - Remplaçable |
| Type de Filtre à Air | Type Sec - Remplaçable |
| Radiateur | Type Tropical jusqu'à 50 °C |

Spécifications de l'Alternateur

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Marque | WEG |
| Modèle | 315MI30AI |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance Nominale (kVA) | 750 |
| Tension Nominale (V) | 400 |
| Phase | 3 |
| Régulé par | AVR |
| Régulation de Tension | ± 0,5% |
| Capacité de Court-circuit | 250% In |
| Isolement | Class H |
| Degré de Protection | IP 23 |
| Facteur de Puissance | 0.8 |
| Rendement (%) | 94,2 |
| Distorsion Harmonique Totale | <3% |
| Type de Connexion | Couplage en Etoile |
| Nombre de Câble | 12 |
| Nombre de Pôles | 4 pôles |
| Type de Roulement | Monopalier |



Dimensions et Poids - Type Ouvert (PRO/BASIQUE)

| | |
|---|------|
| Largeur (mm) | 1900 |
| Longueur (mm) | 3600 |
| Hauteur (mm) | 2253 |
| Poids (Kg) | 5700 |
| Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC) | 1200 |

Starkgen se réserve le droit d'apporter des modifications aux modèles et aux caractéristiques sans préavis

Dimensions et Poids - Type Insonorisé (PRO/BASIQUE)

| | |
|---|------|
| Largeur (mm) | 1900 |
| Longueur (mm) | 5200 |
| Hauteur (mm) | 3110 |
| Poids (Kg) | 6500 |
| Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC) | 1200 |



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

