

SGT-888PW6

Puissance Secours (kVA)	884,5
Puissance Secours (kW)	707,6
Puissance Nominale (kVA)	800
Puissance Nominale (kW)	640
Facteur de Puissance (cos phi)	0,8

Courant de Veille (A)	1345
Courant Nominal (A)	1217
Tension Nominale (V)	380/220
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1800
Phase	3

Spécifications du Moteur

Marque	PERKINS
Modèle du Moteur	2806A-E18TTAG4
Puissance Secours (kW/hp)	793 /1060,7
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1800
Cylindrée Totale (L)	18,1
Disposition des Cylindres	6-L
Alésage x Course (mmxmm)	145 x 183
Taux de Compression	14:01
Type de Gouverneur	Electronique
Type d'Aspiration	Turbocompressé AAC
Injection	#YOK
Système de Refroidissement	Refroidi à l'eau
Système Electrique (VDC)	24
Capacité du Carter d'Huile (L)	68
Capacité Liquide de Refroidissement (L)	110
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	1200
Température des Gaz d'Echappement(°C)	455
Débit des Gaz d'Echappement (m3/h)	9420
Contre Pression (kPa)	10
Débit d'air de refroidissement (m3/min)	900
Consommation à 50% (L/h)	90
Consommation à 75% (L/h)	130
Consommation à 100% (L/h)	178
Type de Chemise de Cylindre	Type Humide - Remplaçable
Type de Filtre à Air	Type Sec - Remplaçable
Radiateur	Type Tropical jusqu'à 50 °C

Spécifications de l'Alternateur

Marque	WEG
Modèle	315MI40AI
Fréquence (Hz)	60
Puissance Nominale (kVA)	825
Tension Nominale (V)	380
Phase	3
Régulé par	AVR
Régulation de Tension	± 0,5%
Capacité de Court-circuit	250% In
Isolément	Class H
Dégré de Protection	IP 23
Facteur de Puissance	0.8
Rendement (%)	94,7
Distorsion Harmonique Totale	<3%
Type de Connexion	Couplage en Etoile
Nombre de Câble	12
Nombre de Pôles	4 pôles
Type de Roulement	Monopalier



Dimensions et Poids - Type Ouvert (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	1900
Longueur (mm)	3600
Hauteur (mm)	2253
Poids (Kg)	5020
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	1200

Dimensions et Poids - Type Insonorisé (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	1900
Longueur (mm)	5200
Hauteur (mm)	3110
Poids (Kg)	7950
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	1200

Starkgen se réserve le droit d'apporter des modifications aux modèles et aux caractéristiques sans préavis



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifıye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

