STARKGEN
THE POWER OF YOU

SGT-1110SXL0

Standby Güç (kVA)	1100	Standby Akım (A)	1590
Standby Güç (kW)	880	Prime Akım (A)	1445
Prime Güç (kVA)	1000	Nominal Voltaj (V)	400/231
Prime Güç (kW)	800	Motor Devri (r.p.m)	1500
Güç Faktörü (cos phi)	0,8	Faz	3

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Motor Marka	SDEC
Motor Model	6KTAA25-G321
Standby Güç (kWm/hp)	968/1298
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	25,2
Silindir Sayısı	6 L
Bore x Stroke (mmxmm)	170 x 185
Sıkıştırma Oranı	14.5 : 1
Governor Tipi	ECU
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	75
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	214
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1680
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	600
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	11448
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	10
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	TBA
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	109,4
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	158,8
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	212,8
Silindir Gömlek Tipi	Kuru Tip
Hava Filtresi Tipi	Ağır Hizmet Tipi
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C
Egzoz Emisyon Sınıfı	China NR III

ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ

Marka	Lynx
Model	LX404E
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	1000
Nominal Voltaj (V)	400/231
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1%
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	95,6
THD	<1.5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	6
Kutup Sayısı	4 pole
Yatak Tipi	Tek Yataklı



AÇIK TİP JENERATÖR BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Genişlik (mm)	2100
Boy (mm)	4300
Yükseklik (mm)	2730
Ağırlık (Kg)	7000
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1680

STANDART KABİN JENERATÖR BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Genişlik (mm)	2100
Boy (mm)	5900
Yükseklik (mm)	3467
Ağırlık (Kg)	8220
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1680

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.






STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. A.Ş.

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
+90 264 295 8300

