

SGT-11PLV

Energía en espera (kVA)	9,7
Potencia en espera (kW)	7,76
Potencia principal (kVA)	8,8
Potencia principal (kW)	7,04
Factor de potencia (cos phi)	0,8

Corriente de espera (A)	14
Corriente principal (A)	13
Tensión nominal (V)	400/231
Velocidad del motor (rpm)	1500
Fase	3

Especificaciones del motor

Marca del motor	PERKINS
Modelo de motor	403J-11G
Potencia en espera (Kw/hp)	9,5/12,7
Velocidad del motor (rpm)	1500
Desplazamiento total (L)	1,13
Disposición del cilindro	3-L
Diámetro x carrera (mm x mm)	77 x 81
Relación de compresión	23,0:1
Tipo de gobernador	Mecánico
Sistema de aspiración	Natural
Inyección	Indirecto
Sistema de refrigeración	Enfriado hidráulicamente
Sistema Eléctrico (VCC)	12
Capacidad de aceite (L)	4,4
Capacidad de refrigerante (L)	5,2
Capacidad del tanque de combustible (L)	55
Temperatura máxima de los gases de escape (°C)	420
Caudal máximo de gases de escape (m3/h)	108
Contrapresión máxima (kPa)	10
Flujo de aire de refrigeración (m3/min)	TBA
Consumo de combustible al 50 % (L/h)	1,46
Consumo de combustible al 75 % (L/h)	1,97
Consumo de combustible al 100 % (L/h)	2,57
Tipo de camisa de cilindro	Tipo seco
Tipo de filtro de aire	Tipo seco reemplazable
Radiador	Tipo tropical hasta 50 °C

Especificaciones del alternador

Marca del alternador	Leroy Somer
Modelo de alternador	TAL040B
Frecuencia (Hz)	50
Potencia nominal (kVA)	10
Tensión nominal (V)	400
Fase	3
Regulada por	AVR
Regulación de voltaje	± 1 %
Corriente de cortocircuito	100% In
Aislamiento	Class H
Clase IP	IP 23
Factor de potencia	0.8
Eficiencia (%)	83.3
THD	< 3.5 %
Tipo de conexión	Conexión en estrella
Número de cables	6
polacos	4 polos
Tipo de rodamiento	Cojinete único



Dimensiones y peso de tipo abierto

Ancho (mm)	1000
Longitud (mm)	1500
Altura (mm)	1230
Peso (Kg)	580
Capacidad del tanque de combustible (L)	55

Tipo de toldo Dimensiones y peso

Ancho (mm)	1000
Longitud (mm)	2200
Altura (mm)	1480
Peso (Kg)	650
Capacidad del tanque de combustible (L)	55

Starkgen se reserva el derecho de introducir cambios en modelos y características sin previo aviso.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifıye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

