

SGT-1250SX

Standby Güç (kVA)	1250
Standby Güç (kW)	1000
Prime Güç (kVA)	1125
Prime Güç (kW)	900
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	1806
Prime Akım (A)	1626
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	SDEC
Motor Model	6WTAA35-G310
Standby Güç (kWm/hp)	1120/1502
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	35,1
Silindir Sayısı	6 L
Bore x Stroke (mmxmm)	186 x 215
Sıkıştırma Oranı	15.0 : 1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	100
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	240
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1680
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	650
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	10956
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	16
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	TBA
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	125,7
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	190
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	259,2
Silindir Gömlek Tipi	Kuru Tip
Hava Filtresi Tipi	Ağır Hizmet Tipi
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Lynx
Model	LX404F
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	1130
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1%
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	95,7
THD	<1.5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	6
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı



Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2100
Boy (mm)	4300
Yükseklik (mm)	2730
Ağırlık (Kg)	7856
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1680

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	2100
Boy (mm)	5900
Yükseklik (mm)	3467
Ağırlık (Kg)	9076
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1680

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

