STARKGEN
THE POWER OF YOU

SGT-1250SXL0

Standby Güç (kVA)	1242,5	Standby Akım (A)	1796
Standby Güç (kW)	994	Prime Akım (A)	1626
Prime Güç (kVA)	1125	Nominal Voltaj (V)	400/231
Prime Güç (kW)	900	Motor Devri (r.p.m)	1500
Güç Faktörü (cos phi)	0,8	Faz	3

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Motor Marka	SDEC
Motor Model	6WTAA35-G310
Standby Güç (kWm/hp)	1120/1502
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	35,1
Silindir Sayısı	6 L
Bore x Stroke (mmxmm)	186 x 215
Sıkıştırma Oranı	15.0 : 1
Governor Tipi	ECU
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	100
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	240
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1680
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	650
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	10956
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	16
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	TBA
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	125,7
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	190
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	259,2
Silindir Gömlek Tipi	Kuru Tip
Hava Filtresi Tipi	Ağır Hizmet Tipi
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C
Egzoz Emisyon Sınıfı	China NR III

ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ

Marka	Lynx
Model	LX404F
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	1130
Nominal Voltaj (V)	400/231
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1%
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	95,7
THD	<1.5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	6
Kutup Sayısı	4 pole
Yatak Tipi	Tek Yataklı



AÇIK TİP JENERATÖR BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Genişlik (mm)	2100
Boy (mm)	4300
Yükseklik (mm)	2730
Ağırlık (Kg)	8500
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1680

STANDART KABİN JENERATÖR BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Genişlik (mm)	2100
Boy (mm)	5900
Yükseklik (mm)	3467
Ağırlık (Kg)	9720
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1680

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.






STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. A.Ş.

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
+90 264 295 8300

