

SGT-136PLV

Energía en espera (kVA)	136
Potencia en espera (kW)	108,8
Potencia principal (kVA)	125
Potencia principal (kW)	100
Factor de potencia (cos phi)	0,8

Corriente de espera (A)	197
Corriente principal (A)	181
Tensión nominal (V)	400/231
Velocidad del motor (rpm)	1500
Fase	3

Especificaciones del motor

Marca del motor	PERKINS
Modelo de motor	1204J-E44TTAG2
Potencia en espera (Kw/hp)	125/167,6
Velocidad del motor (rpm)	1500
Desplazamiento total (L)	4,4
Disposición del cilindro	4-L
Diámetro x carrera (mm x mm)	105 x 127
Relación de compresión	16,5:1
Tipo de gobernador	Electrónico
Sistema de aspiración	AAC turboalimentado
Inyección	Directo
Sistema de refrigeración	Enfriado hidráulicamente
Sistema Eléctrico (VCC)	12
Capacidad de aceite (L)	7
Capacidad de refrigerante (L)	19,5
Capacidad del tanque de combustible (L)	650
Temperatura máxima de los gases de escape (°C)	530
Caudal máximo de gases de escape (m3/h)	936
Contrapresión máxima (kPa)	5,3
Flujo de aire de refrigeración (m3/min)	162
Consumo de combustible al 50 % (L/h)	13,85
Consumo de combustible al 75 % (L/h)	20,27
Consumo de combustible al 100 % (L/h)	27,16
Tipo de camisa de cilindro	Tipo seco
Tipo de filtro de aire	Tipo seco reemplazable
Radiador	Tipo tropical hasta 50 °C

Especificaciones del alternador

Marca del alternador	Leroy Somer
Modelo de alternador	TAL044H
Frecuencia (Hz)	50
Potencia nominal (kVA)	135
Tensión nominal (V)	400
Fase	3
Regulada por	AVR
Regulación de voltaje	± 1 %
Corriente de cortocircuito	100% In
Aislamiento	Class H
Clase IP	IP 23
Factor de potencia	0.8
Eficiencia (%)	92.1
THD	< 2 %
Tipo de conexión	Conexión en estrella
Número de cables	6
polacos	4 polos
Tipo de rodamiento	Cojinete único




Dimensiones y peso de tipo abierto

Ancho (mm)	1200
Longitud (mm)	2400
Altura (mm)	1703
Peso (Kg)	1620
Capacidad del tanque de combustible (L)	650

Tipo de toldo Dimensiones y peso

Ancho (mm)	1200
Longitud (mm)	3200
Altura (mm)	1953
Peso (Kg)	2220
Capacidad del tanque de combustible (L)	650

Starkgen se reserva el derecho de introducir cambios en modelos y características sin previo aviso.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifıye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

