

## SGT-136PLV

Мощность в режиме ожидания (кВА)	136
Мощность в режиме ожидания (кВт)	108,8
Основная мощность (кВА)	125
Основная мощность (кВт)	100
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	197
Основной ток (А)	181
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

### Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	1204J-E44TTAG2
Резервная мощность (кВт/л.с.)	125/167,6
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	4,4
Расположение цилиндров	4-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	105 x 127
Коэффициент сжатия	16,5:1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	ААС с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	7
Объем охлаждающей жидкости (л)	19,5
Емкость топливного бака (л)	650
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	530
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	936
Максимальное противодавление (кПа)	5,3
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	162
Расход топлива при 50 % (л/ч)	13,85
Расход топлива при 75 % (л/ч)	20,27
Расход топлива при 100 % (л/ч)	27,16
Тип гильзы цилиндра	Сухой тип
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

### Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL044H
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	135
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	92.1
THD	< 2 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



### Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1200
Длина (мм)	2400
Высота (мм)	1703
Вес (кг)	1620
Емкость топливного бака (л)	650

### Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1200
Длина (мм)	3200
Высота (мм)	1953
Вес (кг)	2220
Емкость топливного бака (л)	650

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office  
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

Factory  
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifıye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

