

SGT-136PLV

Standby Güç (kVA)	136
Standby Güç (kW)	108,8
Prime Güç (kVA)	125
Prime Güç (kW)	100
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	197
Prime Akım (A)	181
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	1204J-E44TTAG2
Standby Güç (kW/hp)	125/167,6
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	4,4
Silindir Sayısı	4-L
Bore x Stroke (mmxmm)	105 x 127
Sıkıştırma Oranı	16,5:1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	12
Yağ Kapasitesi (L)	7
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	19,5
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	650
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	530
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	936
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	5,3
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	162
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	13,85
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	20,27
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	27,16
Silindir Gömlek Tipi	Kuru Tip
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Leroy Somer
Model	TAL044H
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	135
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1 %
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	92.1
THD	< 2 %
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	6
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı



Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1200
Boy (mm)	2400
Yükseklik (mm)	1703
Ağırlık (Kg)	1620
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	650

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1200
Boy (mm)	3200
Yükseklik (mm)	1953
Ağırlık (Kg)	2220
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	650



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

