

SGT-150MX

Standby Güç (kVA)	145
Standby Güç (kW)	116
Prime Güç (kVA)	131,25
Prime Güç (kW)	105
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	210
Prime Akım (A)	190
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	MISAKI
Motor Model	MS5ETAG135
Standby Güç (kWm/hp)	132/177,01
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	4,8
Silindir Sayısı	4 - L
Bore x Stroke (mmxmm)	108 x 132
Sıkıştırma Oranı	17,5:1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	12
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	14
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	180
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	630
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	319,4
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	10
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	0,047
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	15,8
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	21,61
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	27,03
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Lynx
Model	LX274E
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	140
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1 %
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0,8
Verimlilik (%)	91,7
THD	<1,5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı



Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1100
Boy (mm)	2200
Yükseklik (mm)	1703
Ağırlık (Kg)	1400
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	180

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1100
Boy (mm)	3200
Yükseklik (mm)	1902
Ağırlık (Kg)	1795
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	180

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

