

## SGT-165PLV

Мощность в режиме ожидания (кВА)	165
Мощность в режиме ожидания (кВт)	132
Основная мощность (кВА)	148,6
Основная мощность (кВт)	118,88
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	238
Основной ток (А)	215
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

### Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	1206J-E70TTAG3
Резервная мощность (кВт/л.с.)	200/268,2
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	7,01
Расположение цилиндров	6-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	105 x 135
Коэффициент сжатия	16,5:1
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	Серия с турбонаддувом и промежуточные
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	16
Объем охлаждающей жидкости (л)	32,3
Емкость топливного бака (л)	800
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	480
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	864
Максимальное противодавление (кПа)	1,7
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	258
Расход топлива при 50 % (л/ч)	22,27
Расход топлива при 75 % (л/ч)	32,48
Расход топлива при 100 % (л/ч)	43,68
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

### Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL044J
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	150
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	92.4
THD	< 2 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



### Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1500
Длина (мм)	3300
Высота (мм)	2150
Вес (кг)	3500
Емкость топливного бака (л)	800

### Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1500
Длина (мм)	4600
Высота (мм)	2904
Вес (кг)	4270
Емкость топливного бака (л)	800

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



### STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office  
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol  
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye  
T. +90 216 453 0404

Factory  
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1  
Arifıye - Sakarya, Türkiye  
T. +90 264 295 8300

