STARKGEN
THE POWER OF YOU

SGT-165SXM0

Standby Güç (kVA)	165
Standby Güç (kW)	132
Prime Güç (kVA)	150
Prime Güç (kW)	120
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	238
Prime Akım (A)	217
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Motor Marka	SDEC
Motor Model	6HTAA6.5-G22
Standby Güç (kWm/hp)	155/208
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	6,5
Silindir Sayısı	6-L
Bore x Stroke (mmxmm)	105 x 124
Sıkıştırma Oranı	16.0 : 1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	17,5
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	28,6
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	450
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	600
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	1488
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	6
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	TBA
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	17,6
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	25,2
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	33,1
Silindir Gömlek Tipi	Kuru Tip
Hava Filtresi Tipi	Ağır Hizmet Tipi
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C
Egzoz Emisyon Sınıfı	China NR II

ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ

Marka	Lynx
Model	LX274EX
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	150
Nominal Voltaj (V)	400/231
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1 %
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	92,2
THD	<1.5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 pole
Yatak Tipi	Tek Yataklı



AÇIK TİP JENERATÖR BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Genişlik (mm)	1200
Boy (mm)	2400
Yükseklik (mm)	1660
Ağırlık (Kg)	1570
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	450

STANDART KABİN JENERATÖR BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Genişlik (mm)	1200
Boy (mm)	3200
Yükseklik (mm)	1953
Ağırlık (Kg)	1955
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	450

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.






STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. A.Ş.

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
+90 264 295 8300

