

SGT-220MXA0

Standby Güç (kVA)	220
Standby Güç (kW)	176
Prime Güç (kVA)	200
Prime Güç (kW)	160
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	318
Prime Akım (A)	289
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Motor Marka	MISAKI
Motor Model	MS7ETAG200
Standby Güç (kW/hp)	200/268
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	6,7
Silindir Sayısı	6 - L
Bore x Stroke (mmxmm)	107 x 124
Sıkıştırma Oranı	18:01
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	20
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	31
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1605
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	600
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m³/h)	834
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	10
Soğutma Fanı Debisi (m³/min)	207
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	22,59
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	33,2
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	45,166
Silindir Gömlek Tipi	Kuru Tip
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C
Egzoz Emisyon Sınıfı	Non Emission Certified

ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ

Marka	Lynx
Model	LX274H
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	200
Nominal Voltaj (V)	400/231
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1 %
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	92,6
THD	<1.5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 pole
Yatak Tipi	Tek Yataklı



AÇIK TİP JENERATÖR BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Genişlik (mm)	1200
Boy (mm)	2400
Yükseklik (mm)	1650
Ağırlık (Kg)	1605
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	450

STANDART KABİN JENERATÖR BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Genişlik (mm)	1200
Boy (mm)	3600
Yükseklik (mm)	1953
Ağırlık (Kg)	2115
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	450

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. A.Ş.

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
+90 264 295 8300

