

SGT-221PLV

Standby Güç (kVA)	220
Standby Güç (kW)	176
Prime Güç (kVA)	200
Prime Güç (kW)	160
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	318
Prime Akım (A)	289
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	1206J-E70TTAG3
Standby Güç (kW/hp)	200/268,2
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	7,01
Silindir Sayısı	6-L
Bore x Stroke (mmxmm)	105 x 135
Sıkıştırma Oranı	16,5:1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	12
Yağ Kapasitesi (L)	16
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	32,3
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	800
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	480
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	864
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	1,7
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	258
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	22,27
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	32,48
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	43,68
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Leroy Somer
Model	TAL044M
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	200
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1 %
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	93.0
THD	< 2 %
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	6
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı




Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1500
Boy (mm)	3300
Yükseklik (mm)	2150
Ağırlık (Kg)	3500
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	800

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1500
Boy (mm)	4600
Yükseklik (mm)	2904
Ağırlık (Kg)	4270
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	800

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

