

SGT-22MX

Standby Güç (kVA)	22
Standby Güç (kW)	17,6
Prime Güç (kVA)	20
Prime Güç (kW)	16
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	32
Prime Akım (A)	29
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	MISAKI
Motor Model	MS2ENG20
Standby Güç (kWm/hp)	23/30,84
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	2,5
Silindir Sayısı	4 - L
Bore x Stroke (mmxmm)	90 x 100
Sıkıştırma Oranı	17,5:1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Doğal Emişli
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	12
Yağ Kapasitesi (L)	7,1
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	9
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	120
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	630
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	91,4
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	10
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	0,037
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	2,45
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	3,52
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	5,07
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Lynx
Model	LX184ES
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	20
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1%
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0,8
Verimlilik (%)	87,1
THD	<1,5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı



Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1000
Boy (mm)	1500
Yükseklik (mm)	1500
Ağırlık (Kg)	580
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	120

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1000
Boy (mm)	2200
Yükseklik (mm)	1605
Ağırlık (Kg)	810
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	120

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

