

SGT-275MXA0

Standby Güç (kVA)	270
Standby Güç (kW)	216
Prime Güç (kVA)	247,5
Prime Güç (kW)	198
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	390
Prime Akım (A)	358
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Motor Marka	MISAKI
Motor Model	MS7ETAG250
Standby Güç (kW/hp)	242/324
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	6,7
Silindir Sayısı	6 - L
Bore x Stroke (mmxmm)	107 x 124
Sıkıştırma Oranı	18:01
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	20
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	31
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	2100
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	600
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m³/h)	834
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	10
Soğutma Fanı Debisi (m³/min)	207
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	23,1
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	40,13
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	54,6
Silindir Gömlek Tipi	Kuru Tip
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C
Egzoz Emisyon Sınıfı	Non Emission Certified

ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ

Marka	Lynx
Model	LX274K
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	250
Nominal Voltaj (V)	400/231
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1 %
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	92,7
THD	<1.5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 pole
Yatak Tipi	Tek Yataklı



AÇIK TİP JENERATÖR BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Genişlik (mm)	1300
Boy (mm)	2700
Yükseklik (mm)	1898
Ağırlık (Kg)	2100
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	500

STANDART KABİN JENERATÖR BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Genişlik (mm)	1300
Boy (mm)	4000
Yükseklik (mm)	2150
Ağırlık (Kg)	2600
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	500

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. A.Ş.

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
+90 264 295 8300

