STARKGEN
THE POWER OF YOU

SGT-285SXM0

Standby Güç (kVA)	285
Standby Güç (kW)	228
Prime Güç (kVA)	255
Prime Güç (kW)	204
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	412
Prime Akım (A)	368
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Motor Marka	SDEC
Motor Model	SC9D340D2
Standby Güç (kWm/hp)	255/342
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	8,82
Silindir Sayısı	6-L
Bore x Stroke (mmxmm)	114 x 144
Sıkıştırma Oranı	16.5 : 1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	25
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	42
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	500
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	600
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	2460
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	6
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	418,2
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	27,3
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	40,8
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	54,1
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Ağır Hizmet Tipi
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C
Egzoz Emisyon Sınıfı	China NR II

ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ

Marka	Lynx
Model	LX274L
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	275
Nominal Voltaj (V)	400/231
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1 %
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	92,8
THD	<1.5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	6
Kutup Sayısı	4 pole
Yatak Tipi	Tek Yataklı



AÇIK TİP JENERATÖR BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Genişlik (mm)	1300
Boy (mm)	2700
Yükseklik (mm)	1760
Ağırlık (Kg)	2105
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	500

STANDART KABİN JENERATÖR BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Genişlik (mm)	1300
Boy (mm)	4000
Yükseklik (mm)	2148
Ağırlık (Kg)	2610
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	500

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.






STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. A.Ş.

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
+90 264 295 8300

