STARKGEN
THE POWER OF YOU

SGT-33PWA0

Standby Güç (kVA)	32,65	Standby Akım (A)	47
Standby Güç (kW)	26,12	Prime Akım (A)	43
Prime Güç (kVA)	30	Nominal Voltaj (V)	400/231
Prime Güç (kW)	24	Motor Devri (r.p.m)	1500
Güç Faktörü (cos phi)	0,8	Faz	3

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	1103A-33G
Standby Güç (kWm/hp)	31/41,6
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	3,3
Silindir Sayısı	3-L
Bore x Stroke (mmxmm)	105 x 127
Sıkıştırma Oranı	19,25:1
Governor Tipi	Mekanik
Emme Sistem	Doğal Emişli
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	12
Yağ Kapasitesi (L)	8,3
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	10,2
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	120
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	520
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	348
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	8
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	53
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	3,9
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	5,4
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	7,1
Silindir Gömlek Tipi	Kuru Tip
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C
Egzoz Emisyon Sınıfı	Non Emission Certified

ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ

Marka	WEG
Model	201AIHS
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	41
Nominal Voltaj (V)	400/231
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0,5%
Kısa Devre Akımı	300% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	84,2
THD	<3%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 pole
Yatak Tipi	Tek Yataklı



AÇIK TİP JENERATÖR BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Genişlik (mm)	1000
Boy (mm)	1500
Yükseklik (mm)	1355
Ağırlık (Kg)	730
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	120

STANDART KABİN JENERATÖR BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Genişlik (mm)	1000
Boy (mm)	2200
Yükseklik (mm)	1605
Ağırlık (Kg)	1100
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	120

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.






STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. A.Ş.

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
+90 264 295 8300

