STARKGEN
THE POWER OF YOU

SGT-550SXL0

Standby Güç (kVA)	550	Standby Akım (A)	795
Standby Güç (kW)	440	Prime Akım (A)	723
Prime Güç (kVA)	500	Nominal Voltaj (V)	400/231
Prime Güç (kW)	400	Motor Devri (r.p.m)	1500
Güç Faktörü (cos phi)	0,8	Faz	3

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Motor Marka	SDEC
Motor Model	6ETAA12.8-G310
Standby Güç (kWm/hp)	495/663
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	12,8
Silindir Sayısı	6-L
Bore x Stroke (mmxmm)	130 x 161
Sıkıştırma Oranı	16.0 : 1
Governor Tipi	ECU
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	36
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	147
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	700
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	600
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	4518
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	10
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	TBA
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	54,3
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	78,7
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	107,5
Silindir Gömlek Tipi	Kuru Tip
Hava Filtresi Tipi	Ağır Hizmet Tipi
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C
Egzoz Emisyon Sınıfı	China NR III

ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ

Marka	Lynx
Model	LX354D
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	500
Nominal Voltaj (V)	400/231
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1%
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	94,6
THD	<1.5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 pole
Yatak Tipi	Tek Yataklı



AÇIK TİP JENERATÖR BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Genişlik (mm)	1500
Boy (mm)	3100
Yükseklik (mm)	2000
Ağırlık (Kg)	3300
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	700

STANDART KABİN JENERATÖR BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Genişlik (mm)	1500
Boy (mm)	4400
Yükseklik (mm)	2859
Ağırlık (Kg)	4050
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	700

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.






STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. A.Ş.

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
+90 264 295 8300

