

SGT-60PLV

Standby Güç (kVA)	59,5
Standby Güç (kW)	47,6
Prime Güç (kVA)	54
Prime Güç (kW)	43,2
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	86
Prime Akım (A)	78
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

Motor Özellikleri

Motor Marka	PERKINS
Motor Model	904J-E36TAG1
Standby Güç (kW/hp)	55,4/74,3
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	3,62
Silindir Sayısı	4-L
Bore x Stroke (mmxmm)	98 x 120
Sıkıştırma Oranı	0,709027778
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarj-Intercooler
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	12
Yağ Kapasitesi (L)	9
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	13,5
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	255
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	544
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	516
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	3,9
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	96
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	6,83
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	9,66
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	13
Silindir Gömlek Tipi	Kuru Tip
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C

Alternatör Özellikleri

Marka	Leroy Somer
Model	TAL042H
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	60
Nominal Voltaj (V)	400
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1 %
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	89.9
THD	< 2 %
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	6
Kutup Sayısı	4 Kutuplu
Yatak Tipi	Tek Yataklı



Açık Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1100
Boy (mm)	1750
Yükseklik (mm)	1555
Ağırlık (Kg)	960
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	255

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kapalı Tip Jeneratör Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik (mm)	1100
Boy (mm)	2400
Yükseklik (mm)	1805
Ağırlık (Kg)	1375
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	255



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

