

SGT-630PLV

Мощность в режиме ожидания (кВА)	626
Мощность в режиме ожидания (кВт)	500,8
Основная мощность (кВА)	568
Основная мощность (кВт)	454,4
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	905
Основной ток (А)	821
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	2806J-E18TAG1
Резервная мощность (кВт/л.с.)	559/749,6
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	18,13
Расположение цилиндров	6-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	145 x 183
Коэффициент сжатия	0,667361111
Тип регулятора	Электронный
Система аспирации	AAC с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	24
Емкость масла (л)	74
Объем охлаждающей жидкости (л)	74
Емкость топливного бака (л)	2200
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	539
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	4236
Максимальное противодавление (кПа)	15
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	695,2
Расход топлива при 50 % (л/ч)	61
Расход топлива при 75 % (л/ч)	92
Расход топлива при 100 % (л/ч)	122,7
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL0473 E
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	600
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0.8 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	94.9
THD	< 1.5 %
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	6
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	2100
Длина (мм)	4400
Высота (мм)	2253
Вес (кг)	4700
Емкость топливного бака (л)	2200

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	2100
Длина (мм)	5650
Высота (мм)	3400
Вес (кг)	7000
Емкость топливного бака (л)	2200

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifıye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

