

SGT-77LX

Puissance Secours (kVA)	76,5
Puissance Secours (kW)	61,2
Puissance Nominale (kVA)	70
Puissance Nominale (kW)	56
Facteur de Puissance (cos phi)	0,8

Courant de Veille (A)	111
Courant Nominal (A)	101
Tension Nominale (V)	400/231
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1500
Phase	3

Spécifications du Moteur

Marque	LISTER PETTER
Modèle du Moteur	SA441G2
Puissance Secours (kW/hp)	64/70
Vitesse de Rotation Nominale (r.p.m)	1500
Cylindrée Totale (L)	4,1
Disposition des Cylindres	4 - L
Alésage x Course (mmxmm)	105 x 118
Taux de Compression	18.0:1
Type de Gouverneur	Electronique
Type d'Aspiration	Turbocompressé AAC
Injection	Directe
Système de Refroidissement	Refroidi à l'eau
Système Electrique (VDC)	12
Capacité du Carter d'Huile (L)	8
Capacité Liquide de Refroidissement (L)	27,6
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	180
Température des Gaz d'Echappement(°C)	402
Débit des Gaz d'Echappement (m3/h)	630
Contre Pression (kPa)	10
Débit d'air de refroidissement (m3/min)	63
Consommation à 50% (L/h)	8,58
Consommation à 75% (L/h)	12,36
Consommation à 100% (L/h)	16,1
Type de Chemise de Cylindre	Type Humide - Remplaçable
Type de Filtre à Air	Type Sec - Remplaçable
Radiateur	Type Tropical jusqu'à 52 °C

Spécifications de l'Alternateur

Marque	Lynx
Modèle	LX224F
Fréquence (Hz)	50
Puissance Nominale (kVA)	75
Tension Nominale (V)	400
Phase	3
Régulé par	AVR
Régulation de Tension	± 1 %
Capacité de Court-circuit	100% In
Isolement	Class H
Degré de Protection	IP 23
Facteur de Puissance	0,8
Rendement (%)	90
Distorsion Harmonique Totale	<1.5%
Type de Connexion	Couplage en Etoile
Nombre de Câble	12
Nombre de Pôles	4 pôles
Type de Roulement	Monopalier




Dimensions et Poids - Type Ouvert (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	1100
Longueur (mm)	1750
Hauteur (mm)	1555
Poids (Kg)	960
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	180

Dimensions et Poids - Type Insonorisé (PRO/BASIQUE)

Largeur (mm)	1100
Longueur (mm)	2400
Hauteur (mm)	1805
Poids (Kg)	1375
Capacité du Réservoir d'Essence (L) (PRO/BASIC)	180

Starkgen se réserve le droit d'apporter des modifications aux modèles et aux caractéristiques sans préavis



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifıye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

