

SGT-90MXA0

Standby Güç (kVA)	89
Standby Güç (kW)	71,2
Prime Güç (kVA)	80,6
Prime Güç (kW)	64
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Standby Akım (A)	129
Prime Akım (A)	116
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (r.p.m)	1500
Faz	3

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Motor Marka	MISAKI
Motor Model	MS5ETG85
Standby Güç (kW/hp)	84,7/113,6
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	4,8
Silindir Sayısı	4 - L
Bore x Stroke (mmxmm)	108 x 132
Sıkıştırma Oranı	17.5:1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistem	Turboşarjlı
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Elektrik Sistem (VDC)	24
Yağ Kapasitesi (L)	12
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	14
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	1250
Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	630
Maks. Egzoz Gazı Debisi (m³/h)	292,7
Maks. Geri Tepme Basıncı (kPa)	10
Soğutma Fanı Debisi (m³/min)	47
Yakıt Sarfiyatı %50 (L/h)	9,48
Yakıt Sarfiyatı %75 (L/h)	13,6
Yakıt Sarfiyatı %100 (L/h)	18,27
Silindir Gömlek Tipi	Islak Tip-Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip-Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropikal Tip-50 °C
Egzoz Emisyon Sınıfı	Non Emission Certified

ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ

Marka	Lynx
Model	LX224G
Frekans (Hz)	50
Nominal Güç (kVA)	87,5
Nominal Voltaj (V)	400/231
Faz	3
Regülasyon	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 1 %
Kısa Devre Akımı	100% In
Yalıtım Sistemi	Class H
Koruma Sınıfı	IP 23
Güç Faktörü	0.8
Verimlilik (%)	90,2
THD	<1.5%
Bağlantı Şekli	Yıldız Bağlantı
Bağlantı Sayısı	12
Kutup Sayısı	4 pole
Yatak Tipi	Tek Yataklı



AÇIK TİP JENERATÖR BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Genişlik (mm)	1100
Boy (mm)	2000
Yükseklik (mm)	1465
Ağırlık (Kg)	1250
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	180

STANDART KABİN JENERATÖR BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Genişlik (mm)	1100
Boy (mm)	2850
Yükseklik (mm)	1902
Ağırlık (Kg)	1580
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	180

Starkgen, önceden haber vermeksizin model ve özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. A.Ş.

Merkez Ofis
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. 444 2 767

Fabrika
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
+90 264 295 8300

